

**GIF - 2500 Series**

**GIF-2500-240**  
**GIF-2500-248**  
**GIF-2500-356**  
**GIF-2500-364**

► **Vysokootáčkové ploché interlocky/coverlocky**



Ploché spodem i vrchem krycí vysokootáčkové 2-jehlové a 3-jehlové interlocky/coverlocky se zabudovaným servomotorem 1 x 230 V. Spodní ponorné diferenciální podávání zajišťuje precizní podání různých typů materiálů. Stroje jsou vhodné pro výrobu bytového textilu, dětského oblečení, plavek, spodního prádla, sportovního oblečení atd. Integrované LED osvětlení, nízké vibrace a hluchnost zajišťují vysoký komfort obsluhy stroje. Vrchní krytí je vypínatelné.


► **High speed flat-bed interlock machines**

High speed flat-bed top and bottom coverstitch/interlock machines with 2 or 3 needles and direct drive servomotor 1 x 230 V. Lower drop differential feed mechanism ensures precision feeding of various kinds of materials. These machines are suitable for the production of home textiles, garments and clothes such as underwear, childrenwear, swimming suits, sportswear, etc. Integrated LED light and low level of noise and vibrations ensure high level of comfort for the operator. Top covering is disconnectable.

► **Máquinas planas de interlock de alta velocidade**

Máquinas planas de alta velocidade com costura inferior e superior (interlock) com duas agulhas ou três agulhas e motor servo direct drive (230 V). Transporte inferior com mecanismo especial que melhora a precisão do transporte em diversos materiais. Essas máquinas são usadas na produção de materiais têxteis de decoração e vestuários como roupas íntimas, infantis, de banho, esportivas, etc. Lâmpada LED acoplada e baixo ruído e vibração propiciam muito conforto para o operador. Cobertura superior pode ser desconectada.







# GIF - 2500 Series

# GARUDAN®


Specifikace Specifications Especificações		GIF-2500-240	GIF-2500-248	GIF-2500-356	GIF-2500-364
	Podávání Feed Transporte	Spodní ponorné diferenciální podávání Lower drop differential feed Transporte inferior por dentes com mecanismo diferencial			
	Počet jehel Number of needles Número de agulhas	2	2	3	3
	Počet nití Number of threads Número de fios	4	4	5	5
# stitch ISO4915	Třída stehu Stitch code Classe do ponto	#406 nebo #602 #406 or #602 #406 ou #602		#407 nebo #605 #407 or #605 #407 ou #605	
	Rozteč jehel / rozpich Needle gauge Distância entre agulhas	4,0 mm 4,0 mm 4,0 mm	4,8 mm 4,8 mm 4,8 mm	5,6 mm 5,6 mm 5,6 mm	6,4 mm 6,4 mm 6,4 mm
	Poměr diferenciálního podávání Differential feed ratio Relação do transporte diferencial	0,8:1 až 1,3:1 0,8:1 to 1,3:1 0,8:1 até 1,3:1			
	Délka stehu Stitch length Comprimento do ponto	1,3 až 4,3 mm 1,3 to 4,3 mm 1,3 até 4,3 mm			
	Systém a síla jehly Needle system and size Sistema e tamanho de agulhas	UY128GAS (Nm. 65 - 90)			
	Zdvih patky Presser foot stroke Levantamento do calçador	7 mm při použití horního krytí, 8 mm bez použití horního krytí 7 mm with top covering, 8 mm without top covering 7 mm com cobertura superior, 8 mm sem cobertura superior			
	Maximální rychlost šití Maximum sewing speed Velocidade máxima de costura	6500 stehů/minutu 6,500 stitches/minute 6500 pontos/minuto			




#406



#407



#602



#605



ANITA B s.r.o.

Průmyslová 2453/7 ■ 680 01 Boskovice ■ Czech Republic

tel.: +420 516 454 774, 516 453 496 ■ fax: +420 516 452 751 ■ e-mail: info@anita.cz ■ www.garudan.cz ■ www.garudan.eu

LF00055 CZ/EN/PT 05/2018