

**GF-139-443 MH/L33****GARUDAN®**

#### ► Plochý stroj pro lemování a ořez materiálu





Jednoehlový plochý stroj s ořezem materiálu a lemovačem. Stroj ořezává materiál 14 mm od jehly a lemování probíhá v jedné operaci. Stroj šije vázaným stehem a je vybaven trojnásobným podáváním (materiál podává podavač+jehla+patka). Tento model stroje je vhodný pro lemování výrobků jako jsou přikrývky, dekorální polštáře, kožené výrobky a další zboží vyráběné z těžkých materiálů. Lemovač 4PLY – vstup pásky před lemováním: 55 mm / výstup po olemování: 16 mm.

#### ► Flat bed machine for binding and material cutting

Flat bed single needle lockstitch industrial sewing machine with triple feed and vertical extra large hook. The machine is designed for binding and material cutting. The cutting of the material at a distance of 14 mm from the needle and binding is done in one operation. This model is suitable for binding of thick voluminous materials like blankets, decorative pillows, leather products and other heavy materials. The machine is equipped with binder 4PLY - tape size 55 mm / finished size 16 mm.

#### ► Máquina de costura plana para debruar e cortar materiais












Máquina de costura plana industrial de uma agulha com transporte triplo e lançadeira extra grande. A máquina foi desenhada para debruar e cortar materiais. O corte de materiais cuja a distância de 14 mm da agulha e o processo de debruar é feito numa operação. Esse modelo é ideal para debruar materiais grossos e volumosos como lençóis, almofadas decorativas, produtos de couro e outros materiais pesados. A máquina é equipada com debruarador 4PLY – tamanho da fita: 55 mm / tamanho finalizado: 16 mm.





# GF-139-443 MH/L33

# GARUDAN®

Specifikace Specifications Especificações		GF-139-443 MH/L33
	Podávání Feed Transporte	spodní ponorné, jehelní a patkové lower drop, needle and alternating feed triplo
	Manuální zpátkování Manual reverse stitching Retrocesso manual	•
	Zdvih patky ručně Presser foot stroke by hand Calcador acionado manual	•
	Zdvih patky kolenní pákou Presser foot stroke by knee Calcador acionado por joelho	•
	Druh, velikost a způsob uložení chapače Hook type and size Tipo e tamanho da lançadeira	rotační, velikost XXL (cívka 32 mm), vertikálně uložený rotary, size XXL (32 mm bobbin diameter), vertically situated rotativa, tamanho XXL (diâmetro da bobina: 32 mm), vertical
	Délka stehu Stitch length Comprimento do ponto	12 mm
	Ořez materiálu Material cutting Corte de material	Z pravé strany, vzdálenost od jehly 14 mm From right side, distance from needle 14 mm Do lado direito, distancia da agulha 14 mm
	Lemování Binding Debruador	4PLY (šířka pásky 55 mm / výstup po olemování 16 mm) 4PLY (tape size 55 mm / finished size 16 mm) 4PLY (tamanho da fita: 55 mm / tamanho finalizado: 16 mm)
	Systém a síla jehly Needle system and size Sistema e tamanho de agulhas	135x17 síla Nm. 110–160 size Nm. 110–160 Tamanho Nm. 110–160
	Zdvih patky Presser foot stroke Altura máxima do calcador	20 mm
	Maximální rychlost šití Maximum sewing speed Velocidade máxima de costura	3000 stehů/minutu 3000 stitches/minute 3000 pontos/minuto



ANITA B s.r.o.

Průmyslová 2453/7 ■ 680 01 Boskovice ■ Czech Republic

tel.: +420 516 454 774, 516 453 496 ■ fax: +420 516 452 751 ■ e-mail: info@anita.cz ■ www.garudan.cz ■ www.garudan.eu

LF00053 CZ/EN/PT 02/2018